

Bezpečnostní list

Dle směrnice (EU) č. 1907/2006

Řezný olej AQUACUT B

Datum vydání: 05.03.2009

Kód výrobku : HL9593

Strana 2 ze 4

Vhodné hasicí přístroje

Pěnový, práškový nebo CO₂.

Z bezpečnostních důvodů nevhodné hasicí prostředky

Proud vody.

Zvláštní ochranné prostředky

V případě požáru používejte dýchací přístroj.

Další informace

Použijte proud vody pro ochranu osob a ochlazení ohrožených předmětů.

6. Opatření při náhodném úniku

Bezpečnostní opatření pro osoby

Použijte osobní ochranné pomůcky.

Opatření pro ochranu životního prostředí

Výrobek odeberte pomocí savého materiálu jako je např. písek, křemelina, pojidla kyselin.

Další informace

Nevylévejte výrobek do kanalizace.

7. Manipulace a skladování

Manipulace

Doporučení pro bezpečnou manipulaci

Zabraňte kontaktu s kůží či vniknutí do očí.

Skladování

Požadavky pro skladování

Skladujte výrobek pouze v originálním balení.

Skladovací třída (VCI) : 12

8. Mezní hodnoty a osobní ochranné prostředky

Mezní hodnoty

Mezní hodnoty (EH40)

CAS-č.	Chemický název	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorie	Zdroj
112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	15	101,2		TWA (8 h)	WEL
		10	67,5		STEL (15 min)	WEL

Osobní ochranné prostředky

Ochranná opatření

Zamezte kontaktu s kůží, oděvem a vniknutí do očí.

Ochrana dýchacího ústrojí

Respirátor (DIN EN 147). A2 A2/P2 ABEK

Ochrana rukou

Ochranné rukavice: NBR

Ochrana očí

Uzavřené ochranné brýle.

Bezpečnostní list

Dle směrnice (EU) č. 1907/2006

Řezný olej AQUACUT B

Datum vydání: 05.03.2009

Kód výrobku : HL9593

Strana 3 ze 4

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Obecné informace

Skupenství: tekutá
Barva: světle hnědá
Zápach: minerální olej

Důležité zdravotní a bezpečnostní informace

pH hodnota :	8,5	Testovací metoda DIN 51369
Změny skupenství		
Hustota (při 20 °C):	0,92 g/cm ³	
Rozpustnost s vodou:	tvoří emulzi	
Viskozita:	90 mm ² /s	DIN 51562

10. Stabilita a reaktivita

Materiály, kterým je třeba se vyhnout
Oxidační činidla.

11. Údaje o toxicitě

Akutní toxicita

Akutní toxicita, orální LD50: 5000 mg/kg (rat)
Akutní toxicita, dermální LD50: 3000 mg/kg (rab)

Dráždivé účinky

Častý nebo příliš dlouhý kontakt s kůží může způsobit podráždění kůže.

Další informace

Toxikologická data nejsou k dispozici.

12. Údaje o ekologii

Další informace

Výrobek nebyl testován. Zabraňte nekontrolovanému úniku výrobku do životního prostředí.

13. Upozornění pro likvidaci

Doporučení

Nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem.

Kontaminované balení

Likvidaci proveďte dle platných regulací.

14. Pokyny pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

ADR/RID třída: Žádné nebezpečí dle přepravních předpisů.

15. Předpisy

Označení

S věty

02 Uchovávejte mimo dosah dětí.
08 Uchovávejte obal suchý.

Bezpečnostní list

Dle směrnice (EU) č. 1907/2006

Řezný olej AQUACUT B

Datum vydání: 05.03.2009

Kód výrobku : HL9593

Strana 4 ze 4

26	Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
37	Používejte vhodné ochranné rukavice.
39	Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
24/25	Zamezte styku s kůží a očima.

EU směrnice

1999/13/EC (VOC) : 2,49 % (22,908 g/l)

Národní směrnice

Třída nebezpečnosti pro vodu (D) : 2 – nebezpečný pro vodu

16. Další informace

R věty

36 Dráždí oči.

Další informace

Všechny informace jsou založeny na našich současných znalostech.

Ty by měly výrobek bezpečně-technicky popsat, avšak nepředstavují záruku vlastností a navazují žádný smluvní vztah.

(Údaje o nebezpečných látkách pochází z poslední verze bezpečnostního listu subdodavatele.)